



Lak Zijdeglans



Productomschrijving

Waterverdunbare, krasvaste, zijdeglans aflak

Kenmerken

- ✓ Gemakkelijk verwerkbaar
- ✓ Zeer goede droging
- ✓ Uitstekende dekking
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Zeer goede vloeï
- ✓ Weersbestendig
- ✓ Niet vergelend

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies etc.

Basisgegevens

Rendement:	10-12 m ² per liter
Bindmiddel:	polyurethaan/alkyd emulsie
Dichtheid:	1,25 kg per liter
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 liter en 2,5 liter
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Verwerking

Verwerking:	kwast of roller
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 24 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

Systeem

Voerbehandeling:	de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking:	afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond