



Mat



Productomschrijving

Matte muur- en plafondverf

Kenmerken

- ✓ Goede dekking
- ✓ Spatvrij
- ✓ Aanzetvrij
- ✓ Gemakkelijk verwerkbaar
- ✓ Milde geur

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.

Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen.

Basisgegevens

Rendement:	6-9 m ² per liter
Bindmiddel:	Acrylaatcopolymeer dispersie
Dichtheid:	1,55 kg per liter
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	10 liter
Kleur:	wit en ral 9010

Verwerking

Verwerking:	Kwast, borstel, roller
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar.
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

Systeem

Voorbehandeling:	Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten met Lifestyle Ontvetter. Loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden eventueel behandelen met Lifestyle Muur Fix of Voorstrijk Goed roeren voor gebruik
Afwerking:	afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond