



Muur Fix



Productomschrijving

Fixeermiddel voor poederende & zuigende ondergronden

Kenmerken

- ✓ Dringt zeer goed door in de ondergrond
- ✓ Na 1 uur overschilderbaar
- ✓ Hechting bevorderend
- ✓ Droogt blank op
- ✓ Waterdamp doorlatend

Toepassingen

Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden. Geschikt voor metsel- en pleisterwerk, cement, beton en gasbeton.

Basisgegevens

Rendement:	6-12 m ² per liter
Dichtheid:	1,02 kg per liter
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 liter
Kleur:	transparant

Verwerking

Verwerking:	kwast, borstel en roller
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	verdunnen voor gebruik, 1:1 met water
Reiniging:	water

Systeem

Voorbehandeling:	ondergrond moet schoon en droog zijn en eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen
Afwerking:	dun en gelijkmatig aanbrengen