



## Pearl Mat



### Productomschrijving

Zeer goed reinigbare, matte muurverf

### Kenmerken

- ✓ Zeer goede dekking
- ✓ Weerbestendig
- ✓ Zeer goed afwas- en afschrobbaar (Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300)
- ✓ Matte uitstraling
- ✓ Vuilafstotend
- ✓ Niet vergelend
- ✓ Makkelijk verwerkbaar
- ✓ Haarscheur overbruggend

### Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.

Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen.

### Basisgegevens

Rendement:	8-10 m <sup>2</sup> per liter
Bindmiddel:	acrylaat dispersie
Dichtheid:	1,10-1,40 kg per liter
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

### Verwerking

Verwerking:	kwast, roller of airless spuitnozzle 0,015-0,019 inch spuitdruk 80-140 bar bij gebruik van een lage druk spuit tip spuitdruk 160-220 bar bij gebruik van een hoge druk spuit tip
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 12 uur overschilderbaar.
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

## Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn  
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond