



# Puur Mat



## Productomschrijving

Zeer goed dekkende, matte muur- & plafondverf

## Kenmerken

- ✓ Zeer goed dekkend
- ✓ Goed afwasbaar
- ✓ Spat- en aanzetvrij
- ✓ Zeer milde geur
- ✓ Lange opentijd

## Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

## Basisgegevens

Rendement:	6-8 m <sup>2</sup> per liter
Bindmiddel:	vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid:	1,51 kg per liter
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengstelsel Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

## Verwerking

Verwerking:	kwast, borstel, roller, luchtspray en airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,019-0,021 inch)
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar.
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

## Systeem

Voorbehandeling:	ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
Afwerking:	afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond